



› IMPRESIÓN › COPIADO › ESCANEADO › FAX

ECOSYS M2535dn/L

SISTEMA MULTIFUNCIONAL BLANCO
Y NEGRO



ECONÓMICA, ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



El equipo en red multifuncional blanco y negro **ECOSYS M2535dn/L** es un dispositivo ajustado al presupuesto que concentra potencia y productividad y ocupa una pequeña superficie. Al combinar una impresión nítida, el escaneo a color y la practicidad de un solo dispositivo para sus necesidades de impresión, copiado y escaneo, el equipo soporta grupos de trabajo comerciales de todo tamaño. Ya sea que esté imprimiendo informes de varias páginas o documentos de negocios estándar, el resultado es una impresión consistente y profesional a velocidades impresionantes de hasta 37 páginas por minuto. Agregue eso a los consumibles de larga duración de ECOSYS, las capacidades de impresión inalámbrica y una variedad de funciones de red que mejoran la productividad, y ya tiene todo lo que necesita para el manejo de documentos digitales.

- › Alta Velocidad de Impresión de 37 Páginas por Minuto
- › Estándar con impresión, Copia, Fax y Escaneo Color
- › Estándar con Dúplex y Capacidad de Papel de 300 Hojas
- › Ethernet Gigabit Estándar
- › ECOSYS Bajo Costo Total de Propiedad
- › Interfaz de Host USB Estándar para Impresión y Escaneo Sobre la Marcha
- › AirPrint™ de Apple Habilitada para una Solución de Impresión Móvil

El objetivo de la TECNOLOGÍA ECOSYS DE

KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios. Las impresoras ECOSYS brindan una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y con uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Equipo Multifuncional Blanco y Negro - Impresión / Escaneo / Copia / Fax

Páginas por Minuto: Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm

Tiempo de Calentamiento: 20 segundos o menos a partir del encendido principal

Salida de la Primera Impresión:

Copiado: 6.9 Segundos o Menos;

Impresión: 7 Segundos o Menos

Pantalla: PANTALLA LCD DE 5 Líneas con panel de control de botón real

Resolución: 600 x 600 dpi, 1,800 x 600 dpi interpolada

Memoria: Estándar: 512 MB, Expandible a 1,536 MB

Dúplex: Estándar con Duplexor sin Apilador que admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-105 g/m²

Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - Legal; 150 Hojas

Dimensiones / Peso: 49.3 cm An. x 42.9 cm Pr. x 44.7 cm Al. / 18.1 kg*

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 50,000 Páginas Por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.0 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A

Máximo (con opciones): 120 V: 981 W; 220-240 V: 978 W

Impresión: 120 V: 467 W; 220-240 V: 439 W

Modo Listo: 120 V: 65 W; 220-240 V: 65 W

Modo Descanso: 120 V: 2.9 W; 220-240 V: 3.7 W

Apagado de alimentación eléctrica: 120 V: 0.2 W; 220-240 V: 0.3 W

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para 50 Hojas

Fuentes de Papel Opcionales: Bandeja de papel Simple para 250 Hojas (PF-120)

Capacidad de Papel: Estándar: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas

Tamaño de Papel:

Bandeja (de Hojas) 1: 4.1" x 5.8" - Legal;

PF-120: 5.8" x 8.3" - Legal;

MPT: 2.8" x 5.8" - Legal

Densidad del Papel:

Bandejas: 60-120 g/m²;

Bandeja Multipropósito (MPT): 60-220 g/m²

Tipos de Papel: Bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Bandeja multipropósito (MPT): Transparencias, Etiquetas, Papel de Tarjetas, Sobres

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.

ECOSYS, KX Driver, Prescribe y Command Center RX son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

APROVECHE EL PODER DE SU EQUIPO ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web e imágenes en forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde los productos iOS y OS X para seleccionar los dispositivos KYOCERA.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

Tamaño del Original:

Mediante Procesador de Documentos: De Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14");

Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"

Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Texto Claro/Línea

Copia Continua: 1-999 / Autorreinicialable a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo

Ampliación / Zoom: Tamaño Completo, Reducción 7, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y de Ampliación, 25 al 400% en incrementos de 1%

PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)

Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Estándar Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"

Pesos Admitidos: Simple faz: 50-120 g/m², Dúplex 50-110 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad / Compresión de Datos:

Grupo ITU-T 3 / MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem:

3 Segundos o menos por página/ 33,6 Kbps

Memoria del Fax: 3.5 MB

Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Recepción / Transmisión Dúplex, Marcado "A Un Toque" (One Touch) (22 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast Secuencial (hasta 100 personas), Marcado Rápido (200 números), Informes por Fax

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-120 Alimentador de Papel: Se pueden agregar hasta dos (2) bandejas PF-120

Capacidad de Papel: 250 Hojas

Tamaño de Papel: Carta, Legal, A4, 5.8" x 8.3" - 8.5" x 14"

Densidad del Papel: 60-120 g/m²

Dimensiones / Peso: 35.6 cm An. x 39.1 cm Pr. x 9.9 cm Al. / 3.5 kg*

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 1 GB mediante DDR3 de 144 pines SDRAM DIMM*

*Impresión Privada y Prueba y Retención requieren 1 GB DE MEMORIA Opcional

