

EZ390

duplicadora digital
de alta velocidad

Impresión tamaño doble carta rápida y a su alcance



Impresión rápida en formato doble carta

La impresión en tamaño doble carta nunca ha sido tan rápida! La duplicadora digital RISO EZ390 imprime imágenes tamaño doble carta a 130 ppm y está llena de características RISO de vanguardia. La EZ390 asegura el mejor rendimiento y una calidad de impresión sin precedente en una impresora de formato 11" x 17" a un costo accesible.

Calidad de impresión superior

Es más fácil y rápido que nunca producir en alta calidad boletines informativos, calendarios, posters, menús y más! La EZ390 ofrece el Sistema RISO i Quality™ el cual monitorea constantemente el estado de la duplicadora digital y sus suministros, mientras hace ajustes automáticamente para asegurar la mejor calidad de impresión en cada trabajo. Cada trabajo de impresión -desde tarjetas postales de 4" x 6" hasta boletines informativos 11" x 17"- tiene la misma excelente calidad de impresión desde el principio hasta el final.

Imágenes de alta calidad con resolución de 600e ppp

La EZ390 presenta una imagen de 600e ppp, generando una imagen mejorada sobre la imagen estándar de 300 x 600 ppp mientras mantiene un precio accesible. Con el sistema tradicional de imagen de 600 ppp, el original es escaneado e impreso a una resolución de 600 x 600 ppp (ppp se refiere al número actual de perforaciones en el master que la duplicadora digital produce de la digitalización). 600e ppp mejora digitalmente los datos escaneados a 300 x 600 para emular una imagen de 600 ppp. Las perforaciones son hechas en pares, dando una apariencia de una línea más suave que la obtenida con 300 x 600 ppp.

Eco-Amigable

La EZ390 está diseñada para ser amigable al medio ambiente! Como todas las duplicadoras digitales RISO, la EZ390 cumple con la norma *ENERGY STAR*. Con bajo consumo de energía, tinta de soya eco-amigable y masters de fibra natural, la EZ390 es la mejor elección para el medio ambiente.

Características

Sistema RISO i Quality™: La RISO EZ390 esta equipada con el Sistema RISO i Quality™. La comunicación bi-direccional entre las impresoras equipadas con el Sistema RISO i Quality™ y sus suministros, se lleva acabo vía radio frecuencia a través de las etiquetas RF integradas en los suministros. Estas etiquetas envían información a la impresora, asegurando óptima calidad de primera impresión y calidad superior a través del trabajo completo.

Administración del Usuario: Eliminando la necesidad del contador de tarjetas de acceso, el Administrador de Usuario le permite crear 100 cuentas y 32 grupos, haciendo sencillo el manejo de presupuesto por departamento o por grupo de usuarios. Con el Administrador de Usuario es posible crear nuevos grupos, cambiar el nombre, deshabilitarlos, limitar el uso y obtener reportes de uso, dándole a usted el control de sus necesidades de impresión y presupuesto.

Indicadores de Progreso: Las flechas de progreso RISO proveen confirmación visual del estado en que se encuentra el proceso de elaboración de masters o de impresión.



Especificaciones del controlador de sistema integrado opcional:

TARJETA DE INTERFAZ RISO PC USB 2.0

CPU	SH-4 (240MHz)
PDL	RISORINC3
memoria	128MB
OS	Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista

TARJETA DE RED RISO

puerto de entrada	USB 2.0, Ethernet, (10Base-T, 100Base-TX)
protocolo de red	TCP/IP

EZ390 especificaciones

elaboración del master/ método de impresión	Digital alta velocidad/ completamente automática
tipo de original	Libro (22 lb/10 kg o menos), hoja
peso/tamaño del original	Desde la platina: 1.96" x 3.54" a 11" x 17" (50 x 90 mm a 280 x 432 mm), 22 lb (10 kg) o menos Desde la unidad ADF (opcional): 3.93" x 5.84" a 12.18" x 17" (100 x 148 mm a 310 x 432 mm), 14 lb bond a 34 lb bond (50 GSM a 128 GSM)
área de escaneo (máx.)	11.69" x 17" (297 x 432 mm)
tamaño del papel (mín./máx.)	3.93" x 5.84" a 12.18" x 17" (100 x 148 mm a 310 x 432 mm)
capacidad para papel	1000 hojas en las bandejas de alimentación y recepción, 17 lb bond (64 GSM)
peso del papel	13 lb bond a 110 lb index (46 GSM a 210 GSM)
modos de proceso de imagen	Línea, Foto, Dúo, Lápiz
resolución	Escaneo: 300 x 600 ppp Impresión: 600e ppp
tiempo de elaboración del master	Aproximadamente 20 segundos (para A4/vertical/ índice de reproducción 100%)
área de impresión (máx.)	11.45" x 16.73" (291 x 425 mm)
reducción/ampliación	Zoom: 50-200% en incrementos de 1% Predet: 154%, 129%, 121%, 94%, 78%, 65%, 61%
velocidad de impresión	Aprox. 60 a 130 páginas por minuto (cinco pasos variables)
ajuste posición de impresión	Vertical: ± 0.5" (15 mm) Horizontal: ± 0.375" (10 mm)
suministro de tinta	Completamente automático (1000 ml por cartucho)
suministro/desecho master	Completamente automático (aprox. 215 hojas por rollo)
capacidad caja de desecho	100 hojas

características

Panel Táctil LED con Indicadores de Progreso, Operación Frontal, Administrador de Usuario, Auto-Proceso, Entintado Automático y Manual, Tramado de Punto (2 Modos de Foto), Ajuste de Contraste, Curva de Tonos, Ahorro de Tinta, Impresión 2 en 1 cara, Sombra Libro, Ajuste de la Densidad de Impresión, Prueba, Control de las Alas de Salida, Confidencial, Programación, Memoria de Trabajos, ADF Semi-Automático, Modo de Ahorro de Energía, Sistema RISO i Quality™, Gabinete

opciones

Cilindros de Impresión, Alimentador de Documentos Automático, Separador de Trabajos, Contador de Tarjetas, Kit de Alimentación de Cartulina, Kit Sobres, Tarjeta de Red RISO, Tarjeta de Interfaz RISO PC USB 2.0

voltaje

100V-120/220-240 V~, 2.5/1.3A, 50Hz/60Hz

consumo de energía

Máximo: 210w
En Espera: 15w
En Reposo: 2w

dimensiones (A x l x Al)

En Uso: 54.31" x 25.37" x 26"
(1380 x 645 x 660 mm) sin Gabinete

Almacenada: 30.53" x 27.37" x 26"
(775 x 645 x 660 mm) sin Gabinete

peso

Aprox. 222 lb (101 kg) sin Gabinete
(Gabinete tipo D: 42 lb o 19 kg)



RISO, Inc. - International Division

3 SW 129th Avenue, Suite 100 - Pembroke Pines, FL 33027

Tel: (954) 499-7476 <http://us.riso.com>

